

IMPRIMANTES DE TABLE **B-FV4** **Linerless**

**Imprimez intelligent,
économique & écologique**

- > Jusqu'à 75 % d'étiquettes en plus
- > Utilisation simplifiée et fluide
- > Gestion des consommables optimisée
- > Compacte, élégante, performante et souple, pour tous les environnements et applications - Une solution unique qui convient à tous !



IMPRESSION D'ÉTIQUETTES SANS PAPIER SUPPORT

Les étiquettes Linerless sans support siliconé (glassine) offrent tous les avantages des étiquettes adhésives thermiques tout en s'affranchissant de la glassine ; la longueur de matière imprimable est ainsi augmentée de plus de **70 %** (de 74 mètres linéaire à 130 mètres linéaire).

- > Gain de productivité : moins de changement de consommables.
- > Respect de l'environnement : réduction des déchets liés à la production et à l'utilisation de l'étiquette.

UTILISATION SIMPLIFIÉE & FLUIDE

Pour une réelle facilité d'utilisation et de maintenance, la B-FV4D Linerless a été conçue avec l'utilisateur au premier plan :

- > Massicotage : assure la découpe de l'étiquette à la dimension/longueur voulue.
- > Décollage de l'étiquette linerless : l'étiquette reste en position de préhension pour plus de rapidité et d'ergonomie.
- > Chargement aisé du papier drop-in
- > Connexion sans fil Bluetooth (option)



* Etiquette Linerless : étiquette auto-adhésive enroulée sur un rouleau comportant une pellicule de décollage sur la face du papier pour empêcher l'adhésif de coller sur l'étiquette de dessous.

Votre distributeur Toshiba :

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

Méthode d'impression	Thermique direct
Dimensions (hors massicot)	184 (L) x 226 (P) x 199 (H) mm
Poids (hors massicot)	1.8kg
Interface utilisateur	x 2 LED (couleurs : vert, ambre, rouge)
Alimentation	Adaptateur AC (60W) intégré

Impression

Résolution	203 dpi
Vitesse	Jusqu'à 152.4 mm/s
Largeur d'impression	102 mm
Longueur d'impression (max)	995 mm

Média

Alignement	Centré
Largeur média	102 mm
Épaisseur étiquette	0.06 à 0.19mm
Type de média	en rouleau en continu, sans glassine
Diamètre interne rouleau	Standard: 127.0mm (max.),

Logiciels & connexions

Emulations	ZPL II (EPL 2, DPL & IPL à venir).
Interfaces	(IPL - 203dpi uniquement) USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)

Accessoire (standard)

Massicot pleine coupe en teflon avec cellule de détection de présence d'étiquettes

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère - BP 1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France

Téléphone

+33 (0)1 47 28 28 28

Site Web

<http://impression.toshiba.fr>